

---

Características:

- Las tolerancias dimensionales están acorde con DIN ISO 7715.
- Material: Caucho granulado encolado (EPDM).
- Color: rojo.
- Peso: 26 kg /m2. Densidad superficial
- Formato: loseta, 100 x 50 x 4 cm.
- Formato: loseta, 50 x 50 x 4 cm.
- Formato : bisel, 100 x 25 x 4-1 cm.
- Formato : bisel esquina, 125 x 25 x 4-1cm.

Instalación de losetas dispuestas en el interior de la superficie enlazadas mediante machihembrado con “PINS” (canulas) de material termoplástico, de modo que las uniones quedan a tresbolillo. (ver imagen inferior)

Este sistema enlaza las unidades de losetas mecánicamente creando así el mejor ajuste y asentamiento para la dilatación y contracción debido a las diferencias térmicas. Únicamente las piezas perimetrales, van fijadas mediante un adhesivo específico (el resto queda “flotante”) creando la unión de toda la superficie. De este modo se garantiza una extrema duración y un nulo mantenimiento.

La norma Europea EN 1177 (Marzo 2002) define los requisitos y pruebas de los procedimientos para absorber el impacto de las superficies. Esta específica regulación usa la absorción contra el impacto de superficies cuando la altura de caída excede los 60 cm. La norma evalúa la absorción contra el impacto interpretado por la HIC (Head Injury Criterion) con pruebas de gestión.

